SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Delantal FLEXINOX	**C· digo: MC5214X2**	**MC52 ROPA DELANTALES DE PROTECCIč N**

Descripci· n

Delantal realizado con placas de 100% acero inoxidable, 1.670 g,, medidas 55x70 cm. Resiste a los golpes de cuchillo. El arn®s es ajustable.

El Delantal Flexinox asegura protecci· n,ligereza e higiene.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetarel Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores y est§ clasificado como EPI de Categor²a II.

Categor²a	Color	Tallas
II	ALUMINIO	En stock: U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 13998 Nivel:2	Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir. La ropa ofrece protecci· n solo para la parte del cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe integrar, en funci· n del destino de uso, con los EPIs id· neos para la protecci· n de las partesdel cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas. Las caracter²sticas de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y est§ en perfecto estado de conservaci· n. Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado