



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette OPERA QUARK	Codice: MC5333Q5	MC53 INDUMENTI BASSE TEMPERATURE
------------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Salopette in tessuto esterno Nylon Oxford 420D spalmato e imbottitura Thinsulate 3M, 150 gr/m . Specifica per frigoristi, dotata di chiusura con cerniera coperta da flap, velcro e bottoni, vita anteriore con profilo in maglia elasticizzata chiusa da velcro, bretelle regolabili, elasticizzate, con attacco rapido, coprireni alto ed elastico stringivita posteriore. Tasca posteriore chiusa con velcro, tasche anteriori chiuse da flap e velcro e chiusura con cerniera coperta da flap e velcro su fondo gambe. Piping e bande rifrangenti.
La salopette deve essere indossata in abbinamento con la giacca per lavorazioni fino a -11°C.



- Lo spessore molto sottile assicura leggerezza e morbidezza favorendo

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

OEKO TEX®

Categoria II	Colore BLU SCURO	A magazzino: S - 3X
------------------------	----------------------------	---------------------

5	Rispondenza alle Norme Europee EN 342 	Avvertenze Agroalimentare, Farmaceutico, Movimentazione Merci, Lavorazione carne. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossate e allacciate e in perfetto stato di conservazione.
	Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.	Manutenzione

Destrezza

