SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Mono FLAME RETARDANT	**C· digo: MC5417R8**	**MC54 ROPA FLAME RETARDANT**

Descripci· n

Mono en tejido con tratamiento ign²fugo 100 % algod· n, peso 315 g/mĮ. Con cremallera met§lica con tira cerrada con velcro, pu¶os elastizados, bolsillos laterales y bolsillo en el pecho con tapeta con velcro, el§stico en la cintura y cremalleras en los tobillos.

- Presenta notables propiedades multiprotectoras y garantiza un alto nivel de confort, sin perder su suavidad, ligereza y transpirabilidad.
- Resistencia a 25 lavados sin que se alteren las caracter²sticas de protecci· n del tejido.
- La serie Flame retardant est§ disponible bajo petici· n tambi®n en los colores naranja y rojo.

Permite proteger al operador del contacto accidental con llamas peque¶as, salpicaduras de metal fundido, de valores no altos de calor convectivo, radiante y por contacto el®ctrico accidental de hasta 100 V de breve duraci· n.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEXÈ Standard 100

Categor²a
II

Color
ESMERALDA

Tallas
En stock: 44 - 62

Cantidad Caja
10

Certificaciones

EN ISO 11611

Clase:1
Valores:A1

EN ISO 11612

Comportamiento en presencia de
Llama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicaduras de hierro fundido:E2
Calor por contacto:F1

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
La ropa ofrece protecci· n solo para la parte del cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe integrar, en funci· n del destino de uso, con los EPIs id· neos para la protecci· n de las partesdel cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas.
Las caracter²sticas de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y est§ en perfecto estado de conservaci· n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado