SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Combinaison FLAME RETARDANT	**Code: MC5417R8**	**MC54 VąTEMENTS S£RIE FLAME RETARDANT**

Description

Combinaison avec traitement ignifuge 100 % coton, 315 g/mĮ. Dot®e de glissi¯re m®tallique sous patte avec velcro, poignets ®lastiques, poches lat®rales et poche ¨ la poitrine cach®es par un rabat ferm®par velcro, serrage ®lastique ¨ la taille, fermeture ¨ glissi¯re aux chevilles.

- Elle offre de remarquables propri®t®s ¨ protections multiples et elle est en mesure de garantir un niveau ®lev®de confort en conservant souplesse, l®g¯ret®et respirabilit®.
- R®sistance ¨ 25 lavages sans aucun risque d'alt®rer les caract®ristiques de protection du tissu.
- Toute la s®rie est disponible ®galement en orange et rouge, sur commande.

Convient pour prot®ger l'op®rateur du contact accidentel avec des petites flammes, des ®claboussures de m®tal fondu, de valeurs non ®lev®es de chaleur par convection, radiante et de contact ®lectrique accidentel jusqu"¨ 100 V de courte dur®e.

Le v°tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	VERT £MERAUDE	En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt.

10

Normative de r®f®rence

EN ISO 11611

Classe:1
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections de Fer Fondu:E2
Chaleur par Contact:F1

Avertissements

Industrie m®canique, Industrie m®tallurgique, Fonderies, Usinage des mati¯res plastiques, Entreprises de gestion de gaz, eau et ®l®ctricit®, ®quipes anti-ancendie.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

R®sistance ¨ 25 lavages.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien