SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette HEAVY CARBOFLAME	**Code: MC5613Q4**	**MC56 VąTEMENTS S£RIE CARBOFLAME**

Description

Salopette multiprotection rembourr®e, r®alis®e en 87 % coton, 12 % nylon et 1 % fibre de carbone, 260 g/mĮ; rembourrage 100 % aramide 150 g/mĮ; doublure 50 % LenzingÈ, 50 % aramide, 130 g/mĮ. Elle est munie de bretelles ®lastiques avec boucles r®glables, fermeture centrale ¨ glissi¯re m®tallique sous patte avec velcro, deux poches lat®rales passe-mains avec fermeture velcro; Taille avec c¹ t®s®lastiqu®s, bas de la jambe avec zip m®tallique de r®glage cach®e par un rabat avec velcro, bande r®fl®chissante autour de la jambe.

LA SALOPETTE DOIT ąTRE PORT£E AVEC LA VESTE

- Elle prot¯ge ®galement des basses temp®ratures gr©ce ¨ la structure du tissu et ¨ son rembourrage.
- Elle repr®sente la s®rie id®ale pour la protection dans les environnements expos®s aux conditions atmosph®riques extr°mes.
- Ignifuge et antistatique, elle est id®ale pour prot®ger l'op®rateur du risque de contact accidentel avec de petites flammes et des ®clats de m®tal fondu et de faibles valeurs de chaleur par convection et radiante.
- Elle prot¯ge du risque de contact ®lectrique accidentel de courte dur®e.

Le produit a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Conjointement avec cet article, est-il possible de porter nos sous-v°tements: maillot decorps Carboflame art. MC5610 et cale-on Carboflame art. MC5620, selon le point A.2 de la CEI 61482-2, indiquant que le v°tement de protection de l'arc ®lectrique doit °tre utilis®avec des sous-v°tements r®alis®s par des mat®riaux qui ne fondent pas avec l'arc.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU	Sur commande: XS - XS, 3X En stock: L - XX

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

5	EN 1149-5 EN 342 ICler:0,363 Classe:2 EN ISO 11612 Comportement ¨ la Flamme:A1 Chaleur Convective:B2 Chaleur Radiante:C2 Chaleur par Contact:F3 EN 1150 IEC 61482-2 APC:1	Industrie p®trochimique, Industrie Extractive, Offshore, Usinage ¨ l'ext®rieur. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill® de suivre les instructions de lavage recommand®es.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien 60°