SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Jacke HEAVY CARBOFLAME	**Code: MC5614Q4**	**MC56 CARBOFLAME BEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Wattierte Jacke, AuÇengewebe aus 87% Baumwolle, 12% Nylon und 1% Kohlefaserverbund, 260 g/mĮ; Wattierung aus 100% Aramid, 150 g/mĮ,Innenfutter 50% LenzingÈ, 50% Aramid, 130 g/mĮ. Zentraler MetallreiÇverschluss mit Klettverschlussleiste, zwei Brusttaschen und zwei groÇe aufgesetzte Seitentaschen, alle mit Patte und Klettverschluss, wattierte und abnehmbare Kapuze mit MetallreiÇverschluss, elastische Armb¿ndchen, Kordelzug in der Taille. Reflexstreifen auf der Kapuze, im Brustbereich und umlaufend an den rmeln.

DIE JACKE MUSS IN KOMBINATION MIT DER LATZHOSE GETRAGEN WERDEN.

-Die ideale Produktserie f¿r den Schutz in Umgebungen mit extremen Witterungsbedingungen.
-Flammhemmend und antistatisch, geeignet zum Schutz bei unbeabsichtigtem
Kontakt mit kleinen Flammen, Spritzern von geschmolzenem Metall, geringer Konvektions- und Strahlungswª rme.
-Schutz vor unbeabsichtigtem, kurzfristigem Kontakt mit elektrischem Strom.
-Schutz bei niedrigen Temperaturen dank der Gewebestruktur und der Wattierung.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

In Kombination mit der Jacke kann die folgende Unterwª sche verwendet werden: Unterhemd Carboflame Art. MC5610 und Underpants Carboflame Art.
MC5620. Dies entspricht den Schutzanforderungen A.2 der Norm CEI EN 61482-2, in der festgelegt wird, dass Lichtbogenschutzbekleidung mit Unterwª sche verwendet werden muss, die nicht unter dem Lichtbogen schmilzt.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	BLAU	Auf Bestellung gefertigt: XS - XS, 3X Vorrª tig: L - XX

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

5	EN 1149-5 EN 342 ICler:0,363 Klasse:2 EN ISO 11612 Flammenwiderstandsfª higkeit:A1 Konvektive Wª rme:B2 Strahlungswª rme:C2 Kontakt Wª rme:F3 EN 1150 IEC 61482-2 APC:1	Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfª ltig zu lesen. An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsª chlich bedeckten Kº rperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ergª nzt werden, um exponierte Kº rperteile (Kopf, Hª nde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise