



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Name: Overall CARBOFLAME</b>	<b>Code: MC5637H5</b>	<b>MC56 CARBOFLAME BEKLEIDUNG</b>
---------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

**Beschreibung und Materialien**

Uçç|a|Ä äP{ ä|æ^} Ä} äÄ^|æ^Ä} \*^c c} Ä|{ ^|} ECE i ^|} æ^|æÄ  
87% Baumwolle, 12% Nylon und 1% Kohlefaserverbund, 255 g/m .  
Z^} dæ^|Ä| ] ] ^|& | • | EÜ^ä ç^|•&@ • • Ä äS^|æ^|•&@ • • | ä c Ä^|ä^& d  
Öi^ • æ &@ } Ä äÜ^ä ç^|•&@ • • Ä^ | &@Üæc Ä} äS^|æ^|•&@ • • Ä  
ç^|ä^& dÜ&@æ -^>|Öæ ä^c\ d | EÜæ &@ Äæ -^ ^| Ä| \ ^} Ä|{ ^|} Ä ä  
Patte und Klettverschluss, Eingriffstaschen mit Patte und Klettverschluss,  
zwei Durchgriffstaschen zum Erreichen der Unterbekleidung, zwei  
Ö^•ei æ &@ } Ä äÜæc Ä} äS^|æ^|•&@ • • LÄ^ } äÄ äÜd^&@Öä • êc ^} Ä  
æ Ä^|P>^E S} ä | | • c | æ &@ Ä äS^|æ^|•&@ • • E Z | || d & æ &@ Ä ä  
Patte und Klettverschluss, Reflexstreifen an Schultern, Beinen und  
+ |{ ^|} EÜ^|ææ@ ê c E



-Die gesamte Serie Carboflame ist flammenhemmend und antistatisch und geeignet zum Schutz bei unbeabsichtigtem Kontakt mit kleinen Flammen, Spritzern von geschmolzenem Metall sowie unbeabsichtigtem, kurzfristigem Kontakt mit elektrischem Strom.

EÖa ÄÜ^|æ^| c d^æ^} Ä^, ê@|^ä c} Äæ@ | @ äÄ Ä^|Ö^ } \ ^| @ äE

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Ä} äÄ] êc^|^} Ä} ä^| } \*^} Ä^ Ä} c | ^&@ } E

Q Ä S | { ä ä æ ä } Ä äÄ^| Ä Uçç|a|Ä ä } Ä ä Ä | ^ ^ } ä^ÄM c |, ê • &@ Ä  
verwendet werden: Unterhemd Carboflame Art. MC5610 und Underpants Carboflame Art. MC5620, Auf dieser Weise entspricht es den Schutzanforderungen von dem Punkt A.2 der Norm CEI EN 61482-2, in ä^ { Ä^c^|^\* Ä ä ä ä æ ä S ä ä [ \*^ } • &@ c ä \ | ä } \* Ä äÄM c |, ê • &@ Ä verwendet werden muss die nicht unter dem Lichtbogen schmilzt.

UÖSU EÜÖYí ÄÜæ äæäÄ c Ä Ä^|æ^| ä ä ä | c • P æ ] d  
CE i ^|} { æ^|æÄ



Kategorie <b>III</b>	Farben <b>ORANGE</b>	Ö 4i ^} X     êc ä ÄÜÄÄY
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

