



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalone POLYTECH	Codice: MC5711Q5	MC57 INDUMENTI POLYTECH
---------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Descrizione



Pantalone realizzato con un tessuto tecnologico composto da 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra antistatica, 280 gr/m . Dotato di chiusura anteriore con cerniera e bottone, tasca posteriore chiusa da flap fermato da velcro e due tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro.

IL PANTALONE DEVE ESSERE UTILIZZATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA.

Le prestazioni antistatiche, la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici, la traspirante e confortevole.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

In abbinamento possono essere utilizzati i nostri sottoindumenti: maglia Carboflame art. MC5610 e calzamaglia Carboflame art. MC5620.

Categoria III	Colore BLU SCURO	Öö [] ää äÄ/ä ä Su produzione: 38 - 38, 66 - 70 A magazzino: 42 - 64
-------------------------	----------------------------	---

Û ~ ä äÄ/ä ä	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
----------------	--------------------------------	------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20

EN 1149-5



EN ISO 11611



Classe:1
Valori:A1

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1
Calore convettivo:B1
Calore radiante:C1
Spruzzi di Ferro fuso:E3
Calore da contatto:F1

EN 13034



Tipo:6

CEI EN 61482-2



APC:1
ATPV (Tessuto):11
ELIM (Tessuto):10

Indicato per: Industria Petrolchimica, Industria Metalmeccanica, Industria di Raffinazione Industria Chimica, Manutenzione e montaggi Industriali, Manutenzione e gestione Reti Gas, Reti Idriche ed Elettriche, Offshore.

Per i lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, che possono avere brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. In operazioni di saldatura l'indumento garantisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se l'indumento è indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione



Destrezza