

Nome: Pantalone OPERATION POLYTECH STRETCH

Codice: MC5743QN

MC57 INDUMENTI POLYTECH

Descrizione

Pantalone in Twill 74% cotone, 22% poliestere, 3% elastan e 1% fibra conduttiva, 280 g/m². Tessuto a contrasto in Twill 75% cotone, 24% poliestere e 1% fibra conduttiva, 280 g/m².

- ☑ Due tasche laterali chiuse con flap in colore a contrasto e velcro per garantire un accesso rapido e comodo agli oggetti più piccoli;
- ☑ Tasca tecnica tridimensionale su gamba sinistra chiusa con flap e velcro, permette di riporre oggetti più voluminosi, senza il rischio che cadano;
- ☑ Tasca portametro su gamba destra chiusa con flap e velcro;
- ☑ Tasca posteriore chiusa con flap in colore a contrasto e velcro;
- ☑ Gambe preformate offrono un fit confortevole all'operatore;
- ☑ Tasca portaginocchiera (compatibile con Ginocchiera KGUARD MC4913);
- ☑ Inserto a soffietto sulla zona del cavallo, per una maggiore libertà di movimento e aumentata resistenza meccanica;
- ☑ Elastico posteriore stringivita, permette la massima libertà di movimento, senza costrizioni;
- ☑ Travette di rinforzo, applicate nei punti soggetti a tensione o trazione per aumentare la durabilità del capo e migliorarne l'estetica.
- ☑ Cuciture doppie nei punti più soggetti a stress ed usura, per garantire maggiore resistenza e durata.



IL PANTALONE DEVE ESSERE INDOSSATO IN ABBINAMENTO CON LA GIACCA

Pantalone da lavoro realizzato in tessuto polivalente con trattamento ignifugo, progettato per garantire la massima sicurezza a chi opera in ambienti ad alto rischio, dove l'esposizione a molteplici pericoli è costante. Offre una protezione integrata da fiamme, calore convettivo, radiante e da contatto, oltre che da piccole proiezioni di metallo fuso. Il capo garantisce anche protezione contro spruzzi limitati di sostanze chimiche allo stato liquido. Antistaticità ed efficacia nel contenere l'energia rilasciata da arco elettrico fino a 4 kA completano il profilo di sicurezza del pantalone. L'alta percentuale di cotone, combinata con fibre tecniche, contribuisce a bilanciare perfettamente protezione e comfort, rendendo il capo morbido e traspirante senza pregiudicare robustezza e resistenza meccanica. Il tessuto stretch, in combinazione con l'elastico stringivita, favorisce la libertà di movimento dell'operatore, consentendo l'assunzione di posture dinamiche durante le attività lavorative. Le 5 tasche lo rendono estremamente funzionale e pratico, permettendo di avere sempre a portata di mano gli strumenti e gli oggetti indispensabili durante il lavoro. Le gambe preformate migliorano ulteriormente l'ergonomia del capo, adattandosi alla morfologia e ai movimenti naturali del corpo. La presenza della tasca portaginocchiera incrementa il livello di comfort, consentendo l'inserimento di protezioni specifiche che permettono all'operatore di assumere la posizione inginocchiata per periodi prolungati, riducendo l'affaticamento.

Le cuciture rinforzate assicurano una maggiore resistenza meccanica e durabilità nel tempo, rendendo il capo affidabile anche in condizioni di utilizzo intensivo. L'inserto a soffietto sul cavallo offre una maggiore libertà di movimento, oltre ad incrementare la resistenza meccanica del capo in una zona particolarmente soggetta a sollecitazioni. Le travette di rinforzo, applicate nei punti soggetti a maggiore sollecitazione, aumentano la resistenza del capo e ne valorizzano la finitura estetica. Gli inserti gialli a



P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Il contrasto ad alta visibilità completa il design moderno e contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'operatore in ambienti caratterizzati da scarsa illuminazione o visibilità ridotta.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Il certificato OEKO-TEX® del tessuto esterno principale
± in aggiornamento



Categoria III	Colore BLU/GIALLO HV	Disponibilit� Taglie A magazzino: 44 - 62
Quantit� Cartone 20	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 11611  Classe:1 Valori:A1+A2 EN ISO 11612  Comportamento alla Fiamma:A1+A2 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Alluminio fuso:E3 Spruzzi di Ferro fuso:F1 EN 1149-5  EN 13034  Tipo:6 CEI EN 61482-2  APC:1	Avvertenze Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo � regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. Manutenzione      
Destrezza		