SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette POLYTECH PLUS 2/2	**Codice: MC5813PR**	**MC58 INDUMENTI POLYTECH PLUS**

Descrizione

Salopette realizzata in tessuti multiprotezione accoppiati: esterno 65% LENZINGÊ FR, 22% aramide, 12% poliammide, 1% fibra dissipativa, 250 gr/mĮ; interno 64% viscosa LenzingÈ FR, 35% aramide, 1% fibra dissipativa, 150 gr/mĮ. Dotata di chiusura anteriore con cerniera, pettorina con tasca portacellulare e portapenne chiusa con flap, due tasche ai fianchi chiuse con flap e velcro, tasca posteriore con flap e velcro, tasca porta metro su gamba destra chiusa con flap e velcro, tasca tecnica chiusa con flap e velcro. Banda rifrangente girogamba.
LA SALOPETTE DEVE ESSERE UTILIZZATA IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA

- La serie Polytech Plus ¯ realizzata con untessuto polivalente che unisce alle prestazioni antistatiche la resistenza alla fiamma, al calore e ai prodotti chimici.
- Il tessuto intrinsecamente ignifugo offre una protezione permanente che non viene meno con il lavaggio e l'usura del capo. Grande resistenza meccanica, morbidezza e traspirabilit¨ .
- Protezione dagli effetti termici dell'arco elettrico in Classe 2 (7 kA per 500 ms).

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ROYAL/BLU	Su produzione: 64 - 70 A magazzino: 44 - 62

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20	EN 1149-5 EN 13034 Tipo:6 EN ISO 11611 Classe:1 Valori:A1+A2 EN ISO 11612 Comportamento alla Fiamma:A1+A2 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E2 Calore da contatto:F1 EN 17353 Tipo:B2 CEI EN 61482-2 APC:2 APTV:20 ATPV (Tessuto):20 ELIM (Tessuto):20	Indicato per: Industria Petrolchimica, Industria Metalmeccanica, Industria di Raffinazione Industria Chimica, Manutenzione e montaggi Industriali, Manutenzione e gestione Reti Gas, Reti Idriche ed Elettriche, Offshore. Per i lavoratori esposti ai rischi dell'arco elettrico, che possono avere brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante. In operazioni di saldatura l'indumento garantisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante. Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione 60°