



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nombre: Chaqueta SUPERTECH 360 7 OX][ c. MC5940ED MC59 ROPA SUPERTECH

## 8 YgW]dWICE

Cazadora de trabajo confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of the confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of the confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of trade of the confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of trade of the confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of trade of the confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of trade of trade of the confeccionada en tejido polivalente, con tratamiento at lot film of trade of trade

El cuello coreano, sin puntas ni solapas salientes, protege eficazmente la zona cervical del calor, las salpicaduras y los agentes externos, al tiempo que reduce el riesgo de engancharse en maquinaria o equipos. Los 4 bolsillos, uno con porta credenciales ocultos, lo hacen funcional y ] ! 1 &cal [A] { ata} {



Ò|Á; | a \* & f Á@ Áa f Áa \* ^ fiæ [ Á Á ^ æ æ á æ á f Á æ æ Á ^ • ] ^ æ Á A Á \ Ä \ A \* | æ 6 ^ } d (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Ò |Á&^ ¦ cãa&a æå [Áu Ò SU Ë/Ò Ýí Á å ^ |Áe^ bæå [Ár ¢ cº ¦ā ; lÁ; lāj &āj æþÁ ^• or Ár }Áæ• ^ Ás ^Áæ&č æþā æ&a5 }È



Ôær^*[¦ðæ	Color	Tallas
III	AMARILLO HV/AZUL	En stock: 44 - 64

Cantidad Caja | Certificaciones | Precauciones



## FICHA TECNICA

P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575

Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

EN 1149-5



EN ISO 11611



Clase:1 Valores:A1

EN ISO 11612



Comportamiento en presencia de Llama:A1

Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1

Salpicaduras de aluminio fundido:E3 Salpicaduras de hierro fundido:F2

EN ISO 20471



Clase:2

EN 13034



Tipo:PB6

CEI EN 61482-2



APC:1

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.

> Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de  $\sim$  ^}  $\circ$  ^  $\bullet$  Ás ^ Ásæ[  $\mid$  Á Á Í [  $\circ$  ^  $\circ$  ãs [ Ás ^ Áæ Á ¢] [  $\bullet$  ãs ãs } Á directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar se debe sustituir.

 $\tilde{S}$   $\tilde{S}$   $\tilde{A}$  [ ]  $\tilde{A}$   $\tilde{A$ cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe ā, c^\*¦æ; ĒÁ\} Á\*} &ā5} Á\$^|Á\$^• cā; [Á\$^Á•[Ē&[} Á[•Á ÓÚ@Á\$£5}^[•Á,ækæÁæÁ;|[c^&&&æ) Á\$^Áæ•Á,ækc^•å^|Á cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas. Šæ Á&æ æ &c^¦ð æ æ Á ^Á ^\* `¦ã a æ Á å å &æ æ Á ^Á respetan solo si el equipo se usa y se abrocha 8[!!^8cæ{ ^} c^ÁÁ\*• a Á\*} Á!^!~8cæ{ Á\*• cæå[ Áå^Á & { } • ^ \ cæ&a5 } È

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

Instrucciones de lavado y cuidado











20

Destreza