SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: PARKA MICROLINES EXTREME	**Code: MC6035EG**	**MC60 VąTEMENTS S£RIE MICROLINES**

Description

Veste polyvalente, respirante et imperm®able avec des propri®t®s antistatiques, ignifuges, anti-acides et de haute visibilit®; fabriqu®s en tissu ext®rieur compos®de 40% de modacrylique, 37% de viscose FR, 22% de viscose r®g®n®r®e, 1% de fibre antistatique ; rembourrage 100% aramide
doublure 50% aramide, 50% LenzingÈ.
£quip®d'une fermeture ¨ glissi¯re couverte d'une patte, capuche doubl®e escamotable.
Boucle au niveau de la poitrine pour le d®tecteur de gaz et deux poches ®tanches, poignets r®glables par velcro.

EN 20471
Classe 2 :
Ó0,50 mĮ Mat®riau fluorescent ;
Ó0,13 mĮ de mat®riau r®fl®chissant.

Tissu ext®rieur certifi®CEI EN 61482-2 : ATPV 15 cal/cmq, ELIM 13 cal/cmq

Le produit a ®t®con-u et fabriqu®pour °tre conforme au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	JAUNE HAUTE VISIBILIT£/BLEU	S - 3X
Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

5

EN 1149-5

EN 343

R®sistance ¨ la P®n®tration de l' Eau:3
R®sistance ¨ la Vapeur d' Eau:1

EN ISO 11611

Classe:2
Valeurs:A1+A2

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1+A2
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections d' Aluminium Fondu:D1
Projections de Fer Fondu:E1
Chaleur par Contact:F1

EN 14058

Rct:2
AP:3
WP:X
Icler:X

EN ISO 20471

Classe:2

EN 13034

Type:PB[6]

CEI EN 61482-2

APC:2

Lisez attentivement les instructions avant l'utilisation.
Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹ le visuel pour vous assurer que le dispositif est en parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est d®t®rior®.
Les v° tements prot¯gent uniquement la partie du corps effectivement couverte et doivent donc ° tre assortis, en fonction de leur usage, avec des EPI appropri®s pour prot®ger les parties du corps expos®es (t° te, mains, pieds). Si n®cessaire, prot®gez les yeux et les voies respiratoires de mani¯re appropri®e.

Les caract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien

60°