SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalon METAL SPLASH	**Code: MC6111B0**	**MC61 VąTEMENTS S£RIE METAL SPLASH**

Description

Pantalon r®alis® en tissu 54% LenzingÈ FR, 20% Laine, 20% Polyamide, 5% Aramide, 1% Fibre Antistatique, poids 330 g/mĮ, muni dûune braguette ¨ glissi¯re et bouton cach®, deux poches avant et une poche arri¯re avec un rabat ferm® par velcro.

LE PANTALON DOIT ąTRE PORT£ EN COMBINAISON AVEC LA VESTE

- Prot¯ge lors des op®rations de soudage et des projections d'aluminium
- Ses propri®t®s remarquables ne limitent pas la souplesse et la respirabilit®.

Convient pour prot®ger l'op®rateur des brefs contacts avec la flamme, en pr®sence de basses valeurs de chaleur convective et radiante, pendant les op®rations de soudage et les activit®s connexes et les petites projections de m®tal fondu.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Les niveaux de protection indiqu®s se rapportent ¨ l'ensemble pantalon et veste.

Tissu ext®rieur principal certifi® OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	GRIS	En stock: 44 - 62

Quantit®/Condt.

20

Normative de r®f®rence

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:2
Valeurs:A1

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C1
Projections d' Aluminium Fondu:D3
Projections de Fer Fondu:E3
Chaleur par Contact:F1

Avertissements

Industrie de l'alumunium, Fonderies, Industrie du b®ton.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®

Guide ¨ lûentretien

40°