SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Polo SUPERTECH	**Codice: MC6215ED**	**MC62 INDUMENTI MAGLIERIA E CAMICERIA MULTI PROTEZIONE**

Descrizione

Polo Supertech, con caratteristiche di antistaticit¨ e alta visibilit¨ , realizzata con tessuto piquet, esterno 100% poliestere, interno 97% cotone e 3% fibre dissipative, 210 gr/mĮ. Dotata di collo a camicia, chiusura con bottoni coperti, polsini e colletto in maglia a costina di colore blu. Doppia banda rifrangente su torace e maniche.

Caratteristiche:
- Ottima vestibilit¨
- Estrema morbidezza

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

EN 20471
Classe 2:
Ó0.50 mq di materiale Fluorescente;
Ó0.13 mq di materiale Retroriflettente.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	GIALLO HV/BLU	A magazzino: S - 4X

Quantit¨ Cartone

20

Rispondenza alle Norme Europee

EN 1149-5

EN ISO 20471

Classe:2

Avvertenze

Indicata per: Industria Petrolchimica, Industria di Raffinazione, Industria Chimica, Saldatura, Manutenzione e Gestione Reti Gas, Offshore, Vigili del Fuoco, Squadre Antincendio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco easciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzionedella destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.
Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza

Manutenzione

40°