SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Combinaison approche au feu	**Code: MC6411X2**	**MC64 VąTEMENTS ALUMINIS£ES**

Description

Combinaison avec une r®sistance m®canique et thermique tr¯s ®lev®e, r®alis®e en fibre para aramidique aluminis®e, 460 g/mĮ; fermeture avant avec boutons pression m®talliques cach®e sous patte bloqu®e par velcro, col officier, sac de r®servoir.

Convient pourprot®ger l'op®rateur des risques issus de l'exposition ¨ la chaleur, pour op®ration de soudures et de proc®d®es similaires.

Le v° tement a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	ALUMINIUM	En stock: XL

Quantit®/Condt.

1

Normative de r®f®rence

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1
Chaleur Convective:B1
Chaleur Radiante:C3
Projections d' Aluminium Fondu:D3
Projections de Fer Fondu:E3
Chaleur par Contact:F1

Avertissements

Industrie m®tallurgique, Fonderies, Industrie du verre, ®quipes anti-incendie, Sapeurs-pompiers.

Lire attentivement les notices d'informations.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin de la pr®sence d' huiles et graisses.

Le v° tement ne doit pas ° tre nettoy®; le nettoyage peut ° tre effectu®avec une brosse pour des v° tements.

Dext®rit®

Guide ¨ l'entretien