SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Pantalone avvicinamento	**Codice: MC6413X2**	**MC64 INDUMENTI ALLUMINIZZATI**

Descrizione

Pantalone realizzato in fibra para-aramidica alluminizzata, 460 gr/m¦. Dotato di chiusura anteriore con bottoni a pressione copertida lista, passanti in vita e bretelle regolabili.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento(UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ALLUMINIO	Su produzione: S - S, XX - 4X A magazzino: XL

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN ISO 11612 Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C3 Spruzzi di Alluminio fuso:D3 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1	Indicato per: Industria Metalmeccanica, Fonderie, Industria del Vetro, Squadre Antincendio, Vigili del Fuoco. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo ¯ regolarmente indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
Destrezza		Manutenzione