



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Cappuccio avvicinamento	Codice: MC6414X2	MC64 INDUMENTI ALLUMINIZZATI
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Descrizione


Cappuccio alluminizzato dotato di semi calotta ergonomica in materiale anallergico con protezione sulle spalle che protegge completamente il volto e il collo dell'operatore. Realizzato in fibra para-aramidica alluminizzata da 460 g/m². Dotato di una manopola per la regolazione della circonferenza e visore in policarbonato dorato spessore 1 mm.



Applicato e compreso nel prezzo il codice FB1151.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore ALLUMINIO	Magazzino: U
-------------------------	----------------------------	--------------

<p>1</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 11612</p> <p> Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C3 Spruzzi di Alluminio fuso:D3 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Indumento di protezione aggiuntiva da indossare, unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di calore convettivo e radiante e schizzi di metalli fusi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossate e allacciato e in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
	Destrezza	Manutenzione