SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: Gu° tres approche au feu** | **Code: MC6418X2** | **MC64 VąTEMENTS ALUMINIS£ES** |
|---|---|---|

**Description**

Gu° tres r®alis®es en fibre para-aramidique aluminis®e, 460 g/mĮ, dot®es de fermeture arri¯re avec velcro; hauteur 38 cm.

Le v° tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

| Cat®gorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| **III** | ALUMINIUM | En stock: U |

| Quantit®/Condt. | Normative de r®f®rence | Avertissements |
|---|---|---|
| **1** | EN ISO 11612<br>Comportement ¨ la Flamme:A1<br>Chaleur Convective:B1<br>Chaleur Radiante:C3<br>Projections d' Aluminium Fondu:D3<br>Projections de Fer Fondu:E3<br>Chaleur par Contact:F1 | Industrie m®tallurgique, Fonderies, Industrie du verre, ®quipes anti-incendie, Sapeurs-pompiers.<br><br>Lire attentivement les notices d'informations.<br><br>Conservez dans un endroit frais et sec, loin de la pr®sence d' huiles et graisses.<br><br>Le v° tement ne doit pas ° tre nettoy®; le nettoyage peut ° tre effectu®avec une brosse pour des v° tements. |

| Dext®rit® | Guide ¨ lœntretien |
|---|---|
| | |