



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Elmetto EVEREST	Codice: MD1216H0 MD12 ELMETTI DI SICUREZZA
------------------------------	---

Descrizione

Elmetto realizzato in HDPE.
Resiste alle basse temperature fino a -40°C.
Isolamento elettrico fino a 1000 V C.A. e 1500 V C.C.
Peso 465 grammi.

- Caratterizzato da:
- Ampia fascetta tergisudore tessile
 - Attacco sottogola a quattro punti di ancoraggio con mentoniera per assicurare sempre il giusto posizionamento
 - Bardatura interna tessile a 6 punti di attacco
 - Taglia con rotella di registro 52-63

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore ARANCIO	Öa] [] ääæÁ/æ æ A magazzino: U
-------------------------	--------------------------	--------------------------------------

<p>Ù ~ æ äeÖæd } ^</p> <p>20</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 397</p> <p>EN 50365</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Elmetto progettato per resistere agli urti e agli</p> <p>lavoro, nello sport o dalle squadre di emergenza.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.</p> <p>Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.</p>
Destrezza		Manutenzione