SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: ELMETTO V-GARD 500	**Codice: MD1414K1**	**MD14 ELMETTI MSA**

Descrizione

Elmetto di elevata qualit¨ con calotta in ABS, con bardatura Push-Key a 4 punti con cinghie in tessuto, regolabile mediante cursorea scorrimento per unôelevata stabilit¨ . Fessure incorporate per il fissaggio di dispositivi di protezione udito e viso.
Disponibile nella configurazione non ventilata e ventilata (per la quale non vale lôisolamento elettrico).
Regolazione taglie compresa tra 52-62 cm.
Peso: 340 gr.

Conformi alla EN 397 e rispondenti ai requisiti facoltativi:
Ľ Temperatura molto bassa (a -30ÁC);
Ľ Deformazione laterale (LD);
Ľ Isolamento elettrico (440V c.a.);
Ľ Approvazione isolamento elettrico: EN 50365 shock elettrico fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
Ľ Approvazione antistatica: EN ISO 80079-36 per la zona 1, 2 Gruppo IIA e per la zona 20, 21, 22 Gruppo IIIA, IIIB, IIIC.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	BIANCO	U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN 397 EN 50365	Elmetto di protezione per lôindustria, ideale per proteggere la parte superiore della testa dellôutilizzatore da lesioni provocate da oggetti in caduta dallôalto o da urti alla testa in spazi angusti. La calotta in ABS garantisce unôelevata resistenza allôimpattoed alle sostanze chimiche e rende lôelmetto ideale per lôimpiego nellôindustria chimica e petrolchimica. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfettecondizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
Destrezza		Manutenzione